

LASERGAS 313

MISCELA

CARATTERISTICHE GENERALI

5% Anidride carbonica (CO₂), 25% Azoto (N₂), 70% Elio (He)

APPLICAZIONI

Miscela per risonatore laser.

TIPOLOGIA DEI RECIPIENTI

Bombole caricate alla pressione di 200 bar con le seguenti capacità standard:

BOMBOLE

Capacità (l H ₂ O)	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Peso a vuoto (kg)	Contenuto (Nm ³)
40	1650	203	50	8

RACCORDO VALVOLA ALL'UTILIZZO

Gruppo	∅ vite (mm)	Senso Filetto	Passo W	Tipo
5 - UNI 1114	21,7	destrorso	1,814	femmina

CARATTERISTICHE TECNICHE

● CLASSIFICAZIONE

Classe ADR
2; ONU 1956
Codice classifica ADR
1 A
Etichetta ADR
Etichetta 2.2 gas
Non infiammabile, non tossico



● NATURA DEL RISCHIO

ASFISSIANTE

● COLORAZIONE RECIPIENTE

Ogiva VERDE BRILLANTE RAL 6018
Corpo bombola GRIGIO

● ETICHETTATURA

LASERGAS 313

Sapio si riserva la facoltà di inserire, modificare e/o eliminare le informazioni contenute nella presente scheda.