

MISCELE ECOCARTEST

Miscele prodotte in accordo alla direttiva 88/95 per la taratura degli analizzatori dei fumi di scarico dei motori.

Codice	Articolo	Composizione	Recipienti
P682D3BBEN	Ecocartest 5A in b.le da 5 l	CO 0,30%, CO ₂ 6%, C ₃ H ₈ 200 ppm, O ₂ 0,50%, N ₂ resto (Ric.408)	5 l
P682D3BDEN	Ecocartest 5A in b.tte	CO 0,30%, CO ₂ 6%, C ₃ H ₈ 200 ppm, O ₂ 0,50%, N ₂ resto (Ric.408)	10 l
P682D3BFEN	Ecocartest 5A in b.le	CO 0,30%, CO ₂ 6%, C ₃ H ₈ 200 ppm, O ₂ 0,50%, N ₂ resto (Ric.408)	20 l
P682D3BNEN	Ecocartest 5A in b.le	CO 0,30%, CO ₂ 6%, C ₃ H ₈ 200 ppm, O ₂ 0,50%, N ₂ resto (Ric.408)	40 l
P682E2BBEN	Ecocartest 5B in b.le da 5 l	CO 1,50%, CO ₂ 12%, C ₃ H ₈ 1000 ppm, O ₂ 4%, N ₂ resto (Ric.423)	5 l
P682E2BDEN	Ecocartest 5B in b.tte	CO 1,50%, CO ₂ 12%, C ₃ H ₈ 1000 ppm, O ₂ 4%, N ₂ resto (Ric.423)	10 l
P682E2BFEN	Ecocartest 5B in b.le	CO 1,50%, CO ₂ 12%, C ₃ H ₈ 1000 ppm, O ₂ 4%, N ₂ resto (Ric.423)	20 l
P682E2BNEN	Ecocartest 5B in b.le	CO 1,50%, CO ₂ 12%, C ₃ H ₈ 1000 ppm, O ₂ 4%, N ₂ resto (Ric.423)	40 l
P682F3BBEN	Ecocartest 5C in b.le da 5 l	CO 4,50%, CO ₂ 14,50%, C ₃ H ₈ 3200 ppm, O ₂ 9%, N ₂ resto (Ric.409)	5 l
P682F3BDEN	Ecocartest 5C in b.tte	CO 4,50%, CO ₂ 14,50%, C ₃ H ₈ 3200 ppm, O ₂ 9%, N ₂ resto (Ric.409)	10 l
P682F3BFEN	Ecocartest 5C in b.le	CO 4,50%, CO ₂ 14,50%, C ₃ H ₈ 3200 ppm, O ₂ 9%, N ₂ resto (Ric.409)	20 l
P682F3BNEN	Ecocartest 5C in b.le	CO 4,50%, CO ₂ 14,50%, C ₃ H ₈ 3200 ppm, O ₂ 9%, N ₂ resto (Ric.409)	40 l
P682A3BBFN	Ecocartest 4A in b.le da 5 l	CO 0,30%, CO ₂ 6%, C ₃ H ₈ 200 ppm, N ₂ resto (Ric.30C)	5 l
P682A3BDFN	Ecocartest 4A in b.tte	CO 0,30%, CO ₂ 6%, C ₃ H ₈ 200 ppm, N ₂ resto (Ric.30C)	10 l
P682A3BFFN	Ecocartest 4A in b.le	CO 0,30%, CO ₂ 6%, C ₃ H ₈ 200 ppm, N ₂ resto (Ric.30C)	20 l
P682A3BNFN	Ecocartest 4A in b.le	CO 0,30%, CO ₂ 6%, C ₃ H ₈ 200 ppm, N ₂ resto (Ric.30C)	40 l
P682B3BBFN	Ecocartest 4B in b.le da 5 l	CO 1,50%, CO ₂ 12%, C ₃ H ₈ 1000 ppm, N ₂ resto (Ric.30D)	5 l
P682B3BDFN	Ecocartest 4B in b.tte	CO 1,50%, CO ₂ 12%, C ₃ H ₈ 1000 ppm, N ₂ resto (Ric.30D)	10 l
P682B3BFFN	Ecocartest 4B in b.le	CO 1,50%, CO ₂ 12%, C ₃ H ₈ 1000 ppm, N ₂ resto (Ric.30D)	20 l
P682B3BNFN	Ecocartest 4B in b.le	CO 1,50%, CO ₂ 12%, C ₃ H ₈ 1000 ppm, N ₂ resto (Ric.30D)	40 l
P682C3BBFN	Ecocartest 4C in b.le da 5 l	CO 4,50%, CO ₂ 14,50%, C ₃ H ₈ 3200 ppm, N ₂ resto (Ric.30E)	5 l
P682C3BDFN	Ecocartest 4C in b.tte	CO 4,50%, CO ₂ 14,50%, C ₃ H ₈ 3200 ppm, N ₂ resto (Ric.30E)	10 l
P682C3BFFN	Ecocartest 4C in b.le	CO 4,50%, CO ₂ 14,50%, C ₃ H ₈ 3200 ppm, N ₂ resto (Ric.30E)	20 l
P682C3BNFN	Ecocartest 4C in b.le	CO 4,50%, CO ₂ 14,50%, C ₃ H ₈ 3200 ppm, N ₂ resto (Ric.30E)	40 l